



Specyfikacja Ledvance LED Iluminacja  
Lampa Robocza Pomarańczowy 30W  
2400lm 110D - 840 Zimna Biel | IP44 -  
Do Ponownego Naładownia -  
Symetryczny

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243843                                  |
| EAN              | 4058075576513                           |
| Kod Producenta   | 4058075576513                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | LED WORKLIGHT BATTERY 30W 840 R-ST LEDV |
| Gwarancja        | 3 lata                                  |
| Żywotność (h)    | 25000                                   |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 30W                                |
| Zamienne (W)                | 40                                 |
| Ściemnianie                 | Nie                                |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2400lm                             |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 80                                 |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 110                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Montaż                 | Podłoga                     |
| Klosz                  | Poliwęglan (PC)             |
| Light Distribution     | Symetryczny                 |
| Stopień ochrony IP     | IP44                        |
| Impact Protection (IK) | IK05 - 0.70 dżuli           |
| Operating Temperature  | -10 to +40                  |
| Kolor Oprawy           | Pomarańczowy                |
| Obudowa                | Aluminium, PC (poliwęglany) |
| Kolor bańki            | Pomarańczowy                |
| Seria                  | Worklight                   |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 311 |
| Szerokość (mm) | 200 |
| Wysokość (mm)  | 316 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|