



## Specyfikacja Ledvance LED Downlight Surface IP65 Aluminium Valkoinen 30W 3300lm 60D - 840 Zimna Biel | IP65

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 247067                                  |
| EAN              | 4058075769151                           |
| Kod Producenta   | 4058075769151                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | DL SURFACE DN 160 P 30W 840 60D IP65 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 100000                                  |

### Informacje techniczne

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Regulowana          | Nie                                |
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)             | 30W                                |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                            |
| Ściemnianie         | Nie                                |
| Kod Koloru          | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur  | Pojedynczy kolor                   |
| Zawiera żarówkę     | Tak                                |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3300lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110                        |
| Power factor                | >0.90                      |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                      |
| Wycięcie (mm)          | 160                            |
| Stopień ochrony IP     | IP65                           |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dżul                  |
| Operating Temperature  | -20 to +40                     |
| Obudowa                | Aluminium                      |
| Kolor Oprawy           | Biały                          |
| Kolor bańki            | Biały                          |
| Połączenie oprawy      | Zacisk, 3-biegunowy (L, N, PE) |
| Seria                  | DOWNLIGHT SURFACE IP65         |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 110 |
| Średnica (mm) | 160 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517