



**Specyfikacja Ledvance Światła uliczne  
LED Area Value Mały SPD Aluminium  
Szary 45W 6075lm 160x58D - 740  
Zimna Biel | IP66 - Symetryczny**

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 248348                             |
| EAN              | 4099854030390                      |
| Kod Producenta   | 4099854030390                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | SL AREA SPD SM V 45W 740 RV20ST GY |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 100000                             |

## Informacje techniczne

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                     | 45W                      |
| Napięcie lampy (V)          | 100 - 240                |
| Ściemnianie                 | Nie                      |
| Kod Koloru                  | 740 Chłodny Biały        |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały       |
| Oddawanie barw (Ra)         | 70-79                    |
| Jasny Kolor                 | Biały                    |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 6075lm                   |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 135                      |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Kąt świecenia (w stopniach) | 160x58                  |
| Power factor                | >0.90                   |
| Rodzaj produktu             | LED Oświetlenie uliczne |

## Fixture Information

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Montaż                 | Wejście boczne       |
| Zawiera żarówkę        | Tak                  |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)      |
| Light Distribution     | Symetryczny          |
| Stopień ochrony IP     | IP66                 |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli       |
| Operating Temperature  | -30 to +50           |
| Kolor Oprawy           | Szary                |
| Obudowa                | Aluminium            |
| Kolor bańki            | Szary                |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                  |
| Seria                  | Area Value Small SPD |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 448 |
| Szerokość (mm) | 172 |
| Wysokość (mm)  | 73  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|