



Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Biolux 40W 4600lm - 927-965  
Przestrzajalny Valkoinen | 60x60cm -  
UGR <19 - Najlepsze Renderowanie  
Kolorów - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 249876                               |
| EAN              | 4099854140068                        |
| Kod Producenta   | 4099854140068                        |
| Producent        | Ledvance                             |
| Nazwa producenta | BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                |
| Żywotność (h)    | 40000                                |
| Seria            | BIOLUX                               |

## Informacje techniczne

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED                      |
| Zamienne (W)        | 4x18                                          |
| Moc (W)             | 40W                                           |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                       |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                                     |
| Kod Koloru          | 927 Ekstra Ciepły Biały, 965 Światło Dienne   |
| Kolor światła       | 2700 Ekstra Ciepły Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów        |
| Jasny Kolor         | Biały                                         |
| Ustawienie Kolorur  | Regulowane białe                              |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4600lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 115               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Montaż               | Wpuszczany                   |
| Unified Glare Rating | < 19 - Do biur i szkół       |
| Klosz                | PMMA (Polimetakrylan metalu) |
| Kolor Oprawy         | Biały                        |
| Obudowa              | Aluminium                    |
| Kolor bańki          | Biały                        |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 11      |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|