



## Specyfikacja Ledvance LED Highbay High Bay Flex Valkoinen 240W 43200lm - 840 Zimna Biel | IP66 - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 256332                               |
| EAN              | 4099854538858                        |
| Kod Producenta   | 4099854538858                        |
| Producent        | Ledvance                             |
| Nazwa producenta | HIGH BAY FLEX DALI 240W 35X80 840 WT |
| Gwarancja        | 5 lat                                |
| Żywotność (h)    | 102000                               |

### Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)                | 400                                |
| Moc (W)                     | 240W                               |
| Ściemnianie                 | Tak, Dali                          |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Kod Koloru                  | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła               | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor                   |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 35x80                              |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 43200lm                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 180                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Oświetlenie awaryjne        | Tak, opcjonalnie        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Highbay |

## Fixture Information

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Montaż                 | Sufit           |
| Stopień ochrony IP     | IP66            |
| Impact Protection (IK) | IK10 - 20 dźuli |
| Operating Temperature  | -30 to +50      |
| Kolor Oprawy           | Biały           |
| Obudowa                | Aluminium       |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 585 |
| Szerokość (mm) | 320 |
| Wysokość (mm)  | 95  |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|