



Specyfikacja Opakowanie 5x Noxion  
LED Panel Ecowhite V4.0 28W 3360lm -  
830-840-865 CCT | 60x60cm - UGR <19  
- Philips driver

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 252871                                                                                            |
| EAN              | 8719157058063                                                                                     |
| Kod Producenta   | 8719157058063                                                                                     |
| Producent        | Noxion                                                                                            |
| Nazwa producenta | Multipack 5x Noxion LED Panel Ecowhite V4.0 28W Max3360lm 3CCT 600X600 UGR<19 (panel height 34mm) |
| Gwarancja        | 4 lat                                                                                             |
| Żywotność (h)    | 70000                                                                                             |
| Seria            | Ecowhite                                                                                          |

## Informacje techniczne

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED                                   |
| Zamienne (W)        | 4x18                                                       |
| Moc (W)             | 28W                                                        |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                                    |
| Ściemnianie         | Nie                                                        |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały, 865 Światło Dienne    |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                         |
| Jasny Kolor         | Biały                                                      |
| Ustawienie Kolorur  | CCT                                                        |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3360lm            |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 120               |
| Stopień ochrony IP          | IP20              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk wciskany   |
| Wykończenie reflektora      | Mat               |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany                   |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół       |
| Klosz                 | PMMA (Polimetakrylan metalu) |
| Operating Temperature | -20 to +40                   |
| Kolor Oprawy          | Biały                        |
| Obudowa               | Aluminium                    |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 34      |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|