



Specyfikacja Philips LED Highbay  
Coreline BY121P G5 Aluminium 134W  
20000lm 85D - 865 Światło Dienne |  
IP65 - Dali Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numer artykułu   | 249539                       |
| EAN              | 8719514955813                |
| Kod Producenta   | 8719514955813                |
| Producent        | Philips                      |
| Nazwa producenta | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB |
| Gwarancja        | 5 lat                        |
| Żywotność (h)    | 50000                        |

## Informacje techniczne

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED           |
| Moc (W)                     | 134W                               |
| Ściemnianie                 | Tak, Dali                          |
| Unified Glare Rating        | < 22 - Do pomieszczeń ogólnych     |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                            |
| Kod Koloru                  | 865 Światło Dienne                 |
| Kolor światła               | 6500 Światło Dienne                |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor                 | Biały                              |
| Ustawienie Koloru           | Pojedynczy kolor                   |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 85                                 |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 20000lm                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 149.3                   |
| Power factor                | >0.95                   |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Highbay |

## Fixture Information

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Montaż                 | Zawieszony                  |
| Połączenie oprawy      | Złącze śrubowe, 3-biegunowe |
| Klosz                  | PC (Poliwęglan)             |
| Stopień ochrony IP     | IP65                        |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli              |
| Operating Temperature  | -30 to +50                  |
| Kolor Oprawy           | Szary                       |
| Obudowa                | Aluminium                   |
| Kolor bańki            | Szary                       |
| Seria                  | CoreLine                    |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Długość (mm)  | 330 |
| Wysokość (mm) | 99  |
| Średnica (mm) | 330 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|